



工业安全帽 类型 GALEOS WORK

使用说明

本安全帽作为个人头部防护装备，旨在根据欧盟标准 EN397 范围内的设置规定和强制性技术要求而用于保护头部活动时免受损伤或受到掉落物体重击。

本安全帽不可用作规定外的其它用途。

使用本安全帽可显著降低与高空作业相关的风险，但不能完全排除。

本安全帽旨在用于工业高空作业、营救队、建筑之类的工作人员的头部防护。

注意事项

本安全帽必须调节至适合使用者头部的尺寸才可以提供足够的防护。安全帽通过使部分结构损伤或头盔及帽带结构的损坏来吸收冲击能量，所以若是安全帽受过严重撞击，即使表面没有任何明显损伤，也不得继续使用。

只有一种情况例外，在原厂的建议下，使用者必须谨慎使用经有风险的修理或者拆除了原厂零部件的安全帽。安全帽不可在非原厂的建议下修改安装配件。

除非厂商提供的说明与资料标签，不可在安全帽上使用油漆，溶剂，粘合剂，或者自贴标签。

使用本安全帽之前必须：

- 仔细阅读使用说明书。
- 练习正确使用本产品。
- 熟知本产品的可能性以及使用限制。
- 了解与使用本产品相关的风险。
- 熟知本产品的使用寿命及定期检查的频率。

疏忽或者违反某些上述规则可造成严重伤害或者死亡。

结构描述

(1) 头盔，(2) 由金属网格保护的通风口，(3) 用于照明灯的连接扣，(4) 带锁扣装置的帽圈，(5) 帽圈收紧轮，(6) 颌带收缩扣，(7) 颌带，(8) 收紧扣。

材料：头盔 ABS（丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯共聚物），内部填充 EPS（可发性聚苯乙烯板），聚氨酯泡沫填充，带子聚酰胺。

检查

每次使用前请确认，本安全帽头盔内部及外部无任何裂痕或者变形，带子以及头带的缝纫无任何损坏。检查尺寸调整系统，尤其是颌带的收紧扣。



建议

重大冲击可造成安全帽不可挽回的损坏，即使表面无任何损伤。本安全帽在遭受重大冲击后应被淘汰使用。

如果您对本产品的使用状态有任何疑问，请与 Rock Empire 责任有限公司联络，或者将本产品淘汰不再使用。

佩戴和调整

准备：通过带锁扣装置的帽圈 (4) 收紧后部至所需程度，通过收紧轮 (5) 扩大头盔圆径。

调整：将本安全帽戴于头上并通过帽圈收紧轮 (5) 收紧帽圈圆径至头部尺寸。将颌带收缩扣 (6) 拉至耳部下方，根据使用者需要可将其置于耳前或者耳后。

固定：将收紧扣 (8) 的两部分插入至彼此，直至弹簧钩扣住。收紧颌带，但是保持舒适。正确的收紧确保头盔不会从头部滑落。颌带通过双面按压收紧扣 (8) 来解开。

检查：每次都通过拉带子来确认收紧扣 (8) 的正确固定。

在使用过程中确保头盔正确佩戴，因为只有如此，本安全帽才能提供最大限度的保护。

运输，存放以及保养

请避免将本安全帽包装至有压力的空间，避免接触具锋利边缘的物体。

存放本安全帽时避免紫外线辐射，潮湿，化学制品，溶剂等。

不可置放本安全帽至高温环境，例如在阳光直射的车内。

涂料，贴纸和其它类似物品可对头盔的安全性造成不利影响。

修理：避免任何对于头盔的结构改造，以及额外安装各种不同配件等。

通过连接扣 (3) 安装头灯例外。

清洁与消毒：本安全帽可用温水和普通清洁剂清洗，任何时候都不可使用溶剂或者其它化学制剂。不可在自动洗衣机内清洗本安全帽，亦不可在烘干机内烘干。

通用信息

本安全帽从使用日或购买日起，或者当它被作为系统的一部分而使用时起，不得使用超过十年。

使用寿命和检查

金属和塑料制品的**使用寿命为 10+5 年**（根据说明书储存 5 年，从第一次使用日起 10 年）。如由授权人士确信，该产品不符合继续安全使用的要求，在其权限内可建议淘汰产品，即使该产品的使用寿命还未到期限。

金属和塑料制品**每年必须检查至少一次**，由生产商进行，或者持简单设计 OOP 三级的授权人（下文仅“授权人”）进行，例如 IRATA 和 SPRAT 三级等等。在紧急情况下（坠落、腐蚀性化学环境、机械损伤或者使用者有疑问）也要进行此类检查。



一旦对安全帽的状态产生疑问，立刻将它淘汰使用并交至销毁。

保修

生产商针对材料缺陷和制造缺陷提供三年保修。保修范围不包括正常磨损，疏忽，处理不当，使用不当，私自改装和存放不当。

安全帽被用于指定外的用途时的疏忽、使用，以及产生的事故、伤害，不在本保修之列。

生产商不承担与使用本产品有关的任何直接、间接、甚至附带损失，或者所造成后果的赔偿。