



Istruzioni d'uso

Elmetto di protezione per uso industriale tipo GALEOS WORK

DESTINAZIONE D'USO

L'**elmetto** è progettato come dispositivo di protezione individuale per proteggere la testa dell'utente da urti e cadute di oggetti d'accordo con la norma europea EN 397 dei requisiti tecnici stabiliti impegnativi.

L'elmetto non è possibile usare per le attività, alle quali non è destinato.

L'uso di elmetto può ridurre significativamente i rischi collegati con le attività in altezza, ma non può eliminarli completamente.

L'elmetto è progettato per proteggere la testa di operai che lavorano in altezza nell'industria, equipaggi integrati di soccorso, edilizia, ecc.

AVVERTENZA

Per poter offrire la protezione giusta, il presente elmetto deve essere aggiustato secondo le dimensioni della testa d'utente. L'elmetto è prodotto per assorbire l'energia d'urto con la rottura parziale o danneggiamento della calotta e degli inserti e perciò nessun elmetto esposto ad urto forte si può più utilizzare, anche nei casi in cui il danneggiamento non è evidente.

Eccetto i casi, in quali è raccomandato dal produttore, gli utenti devono stare attenti ai pericoli di aggiustaggi o eliminazioni delle parti originali di elmetto. Gli elmetti non dovrebbero essere modificati e gli accessori montati diversamente da come è raccomandato dal produttore di elmetto.

Non si possono usare verniciature, solventi, adesivi o etichette autoadesive oltre quelli che sono d'accordo con le istruzioni ed i dati del produttore.

Prima dell'uso di elmetto è necessario:

- Studiare le istruzioni d'uso.
- Imparare l'uso corretto del prodotto.
- Studiare le possibilità del prodotto e restrizioni nel suo uso.
- Capire i rischi collegati con il suo uso.
- Studiare la durata e la frequenza delle visite periodiche del prodotto

Omissione o violazione di alcune di queste regole può condurre alle lesioni gravi o alla morte.

DESCRIZIONE

(1) Calotta, (2) Fori di ventilazione protetti da griglia metallica, (3) Fermaglio per fissaggio di lampada, (4) Guaina di testa con arresto di giuntura, (5) Anello di fissaggio di guaina, (6) Graffa di regolazione per barbazzale, (7) Barbazzale, (8) Fermaglio di fissaggio.

Materiali: calotta ABS (acrilonitrile butadiene stirene), riempimento interno EPS (polistirene espanso), schiuma poliuretana, cinghie poliammide.

CONTROLLO

Prima di ogni uso assicuratevi, che la parte interna ed esterna di calotta non presenta le fessure o le deformazioni, che le cinghie e le cuciture della cintura per la testa non siano danneggiate. Controllare il sistema di regolazione delle dimensioni, soprattutto il fermaglio del barbazzale.

AVVERTENZA

Il grande urto può danneggiare irreparabilmente l'elmetto anche senza il danneggiamento visibile. Dopo un urto forte eliminare l'elmetto dall'uso.



Se avete qualsiasi dubbio sullo stato del prodotto, contattare la ditta Rock Empire, s.r.o., o eliminare il prodotto dall'uso.

INDOSSAGGIO E AGGIUSTAMENTO

Preparazione: Con l'arresto della giuntura della guaina (4) mettere la parte posteriore nella posizione desiderata e grazie l'anello di regolazione (5) allargare il perimetro di elmetto.

Aggiustaggio: Mettere l'elmetto sulla testa e mediante l'anello di regolazione (5) fissare il perimetro di guaina in base alle dimensioni della testa. Abbassare la Graffa di regolazione per barbazzale (6) sotto le orecchie, si può anche regolare in avanti o indietro, secondo le esigenze dell'utente.

Fissaggio: Inserire i due pezzi di Fermaglio di fissaggio (8) uno nell'altro fino all'aggancio di ganci. Sistemare il barbazzale bene, ma comodamente. Il corretto fissaggio garantisce, che l'elmetto non scivola dalla testa. Aprire il barbazzale premendo bilateralmente il fermaglio (8)

Controllo: Verificare ogni volta il fissaggio corretto di fermaglio (8) con la trazione per l'imbracatura.

Durante l'uso osservare che l'elmetto sia correttamente fissato, perchè solo in tal caso può offrire la massima protezione.

TRASPORTO, STOCCAGGIO E MANUTENZIONE

Imballare l'elmetto in modo tale di proteggerlo da pressione e spigoli appuntiti

Immagazzinare l'elmetto fuori da raggi UV, umidità, sostanze chimiche, solventi, ecc.

Non esporre l'elmetto alle temperature alte, p. es. in macchina esposto al sole diretto.

Colori, adesivi e altre applicazioni simili possono incidere sfavorevolmente sulla sicurezza dell'elmetto.

Aggiustaggi: Evitare qualsiasi modificazioni sulla costruzione dell'elmetto, anche le installazioni posteriori di vari supplementi, ecc.

L'eccezione è l'installazione della lampada frontale tramite fermagli (3)

Pulizia e disinfezione: L'elmetto si può lavare con l'acqua tiepida e sapone normale, non usare mai i solventi o altre sostanze chimiche. Non lavare l'elmetto in lavatrice e non asciugare in asciugatrice.

INFORMAZIONI GENERALI

L'elmetto non si può usare più di 10 anni dalla messa in servizio (acquisto). O quando il prodotto come parte integrante del sistema risulta ormai invecchiato.

Durata e revisioni periodiche:

I prodotti di metallo e di plastica hanno durata di **10 + 5 anni** (5 anni di stoccaggio secondo le istruzioni d'uso, 10 anni dal primo uso). Se la persona autorizzata rivela che il prodotto non sia adatto per l'altro uso sicuro, è nella sua competenza raccomandare la sua eliminazione, anche se il periodo di durata non sia ancora decorso.

I prodotti di metallo e di plastica **devono essere controllati almeno una volta ogni 12 mesi** dal produttore o da persona autorizzata al controllo di DPI categoria III. Costruzioni semplici (di seguito persona autorizzata), p.es. controllo IRATA e SPRAT LEVEL 3 ecc. Tali controlli devono essere effettuati anche nel caso di situazioni straordinari (caduta, ambiente chimico aggressivo, danni meccanici o dubbi dell'utente).

Se avete dubbi sullo stato dell'elmetto, eliminatelo dall'uso e inoltratelo per la liquidazione.



GARANZIA

PRODUTTORE offre **3 anni** di garanzia per i difetti di materiali ed i difetti di produzione. La garanzia non si applica ai difetti causati da normale usura, negligenza, manipolazione non professionale, uso non corretto, aggiustaggi vietati e lo stoccaggio incoretto.

Infortuni, danni, negligenza e uso, per il quale l'elmetto non è destinato, non sono coperti dalla presente garanzia.

Il **PRODUTTORE** non è responsabile dei danni diretti, indiretti o accidentali, che sono collegati con l'uso dei nostri prodotti o sono la conseguenza di tale uso.