



Om det finns risk för fall och där det på grund av tekniska själv eller väldigt kort arbete inte kan säkerställas säkrad åtkomst, måste man tänka på användning av personlig skyddsutrustning. Sådan användning skall aldrig överlämnas till slumpen och dess val måste specifikt säkerställas i motsvarande säkerhetsåtgärder på arbetsplatsen.

BRUKSANVISNING

Använd inte **Lanyard** utan att noggrant läsa denna bruksanvisning.

*Denna anvisning visar olika användningsmöjligheter. Vissa kända möjligheter på icke-ändamålsenlig användning visas och är överstrukna. Det finns många möjligheter till icke-ändamålsenlig användning och vi anger inte alla här. Lanyard går att använda endast enligt bilderna som inte är överstrukna. All annan användning är förbjuden och leda till olyckor eller dödsfall. Vid problem med användning eller vid oförståelse, kontakta **TILLVERKAREN**.*

Användning

Obs: Före användning är utbildning obligatoriskt.

Lanyard måste användas i kombination med falldämparen enligt EN 355 och metallkopplingen enligt EN 362 (stål- eller duralkarbin eller rund spänne, (s.k. Maillon), sedan i kombination med andra säkringsmedel som är tillsammans med Lanyard ett enkelt kopplingsbart system.

Denna produkt får endast användas av en behörig, utbildad person eller av en person under tillsyn av en sådan person. Kontrollera att produkten är kompatibel med din andra utrustning. Använd endast produkter som motsvarar kraven i giltiga normer och föreskrifter.

Användaren som använder denna produkt måste kunna ge första hjälpen, om det kommer till olyckor.

Kontroll

Före användning måste du prova ut korrekt längd, för att säkerställa maximal säkerhet. Kontrollera medan användning att Lanyard är anslut korrekt till andra systemdelar. Före och efter varje användning måste du kontrollera repen och sömmar, också i produktens delar, där det är sämre åtkomst. Produkten som verkar vara skadad, skall genast tas ur drift. Alla anpassningar av produktens konstruktion eller reparationer utanför våra tillverkningsutrymmen är förbjudna.

Du måste kontrollera

Snitt, rivningar, skador på grund av ålder, på grund av hög temperatur, kemikalier, korrosion, deformation o.s.v.

Sömmar: rivna, skurna eller borttagna trådar

Sömmar: identifikationsnummer, synlighet, placering

Stort fall

Efter ett stort, hårt fall måste produkten tas ur drift. Skicka produkten till kontroll vid tvivel. Glöm inte att ditt liv och din säkerhet har ett mycket högre pris, än ett ny Lanyard.

Rengöring

Smutsig Lanyard går att tvätta med rent vatten eller mjuka tvättmedel (max. 30°C) och låta den torka bra i ett mörkt, bra ventilerat rum.



Desinfektion

Om desinfektion behövs, måste du använda ett medel som är lämpligt för polyamid och polyester. Låt medlet lösas upp i rent vatten (max. 30°C varm) och låt det verka på Lanyard i en timme. Tvätta sedan selen i rent vatten och låt den torka i lite uppvärmt, mörkt och bra ventilerat rum.

Kemikalier

Skydda produkten före kontakt med betningsmedel och lösningsmedel (syror). Dessa kemikalier är för stål och syntetiska trådar väldigt farliga.

Transport och förvaring

Förvara Lanyard på en torr, mörk och bra ventilerad plats. Skydda den mot långvarig UV-strålning. Förvara och torka den inte i närheten av direkta värmekällor. Förvara inte Lanyard för böjd eller belastad.

Temperatur

Vi rekommenderar att använda Lanyard i ett temperaturintervall på -40°C till +80°C. I detta temperaturintervall behåller produkten sin fasthet.

Livslängd och inspektioner

Textilprodukter har en **livslängd på 10 + 5 år** (5 år förvaring enligt anvisningarna, 10 år från första användning).

Metallprodukter har en livslängd som begränsas av funktionaliteten, slitning, deformation och oxidation (korrosion). Om personen som har ansvaret märker och textilprodukten inte längre kan användas säkert, är det hans ansvar att rekommenderar att produkten tas bort från användning, även om dess livslängd inte har gått ut än.

Metall- och textilprodukter måste **kontrolleras minst 1 gång per 12 månader** av tillverkaren eller en person som är behörig för kontrollen OOP kategori III, enkel konstruktion (nedan endast behörig person) som t.e.x IRATA och SPRAT LEVEL 3 o.s.v. Dessa kontroller måste utföras även vid särskilda händelser (fall, aggressiv kemisk miljö, mekaniska skador eller användarens tvivel).

Garanti

TILLVERKAREN ger **3 års** garanti på material- och tillverknings-skador.

Garanti gäller inte för skador på grund av vanlig slitning, oaktsamhet, obehörig hantering, icke-ändamålsenlig användning, förbjudna anpassningar och felaktig förvaring.

Olyckor, skador, oaktsamhet och användning för vilken Lanyard inte är avsedd, täcks inte av garantin.

Tillverkaren har inte ansvaret för direkta, indirekta eller slumvisa skador i samband med användning av våra produkter eller som följd av det.